

**Toelichting bij de aanvraag om ontheffing van het stookverbod ex art. 10.63, lid 2, Wet milieubeheer  
(niet van toepassing indien het een vreugdevuur betreft dat op eerste Paasdag plaatsvindt)**

Deze toelichting kent drie onderdelen: algemeen, het aanvraagformulier en de standaardvoorschriften die aan de ontheffing verbonden worden. Nadat u de toelichting gelezen hebt, weet u wat er zo al komt kijken bij het verbranden van afval. Tevens kunt u inschatten of u, alles in aanmerking genomen, voor een ontheffing in aanmerking komt.

**1. Algemeen**

Over het ongewenste karakter van het verbranden van afval buiten een inrichting bestaan geen twijfels: zonder voorzorgsmaatregelen en beschermende maatregelen leidt het branden tot lucht-, water- en bodemverontreiniging en overlast door rook, roet en stank. Eén van de grootste problemen daarbij, die in redelijkheid niet voldoende door het stellen van voorschriften kan worden opgelost, is dat de verbranding ongecontroleerd plaatsvindt bij een lage temperatuur. Hierdoor is de verbranding onvolledig, waardoor er veel schadelijke stoffen vrijkomen zoals:

- stikstofoxiden, zwaveloxiden (verzuringproblematiek);
- koolstofoxiden, koolstofdioxiden (broeikaseffect);
- methaangas en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (water- en bodemverontreiniging, kankerverwekkend);
- zware metalen zoals kwik (giftig);
- fijn stof en roet.

Gelet op deze achtergrond heeft het ministerie van VROM overwogen het verbranden van afval buiten inrichtingen zonder meer te verbieden. Door toedoen van de Tweede Kamer is toch besloten een ontheffingsbevoegdheid voor burgemeester en wethouders te creëren van het verbod om afvalstoffen buiten inrichtingen te verbranden voor die gevallen dat het echt *noodzakelijk* is dat het afval wordt verbrand, bijvoorbeeld om bepaalde tradities in ere te houden en bij het vernietigen van door ziekte aangetast hout. Het beleid komt erop neer dat ontheffingen **terughoudend** en alleen schriftelijk en onder voorschriften worden verleend. De eerste vraag die u dus uzelf moet stellen voordat u het aanvraagformulier invult is of het verbranden echt noodzakelijk is, gelet ook op de alternatieven die beschikbaar zijn voor het afvoeren en verwerken van het organische afval. Gedacht wordt daarbij aan:

- composteren;
- verhakselen;
- het afvoeren naar een afvalstoffeninzamelbedrijf, waarna het verwerkt wordt in een officiële verbrandingsinstallatie met rookgaszuivering. Het afval wordt voorts in toenemende mate gebruikt als bijkomende energiebron in elektriciteitscentrales. In het kader van het reduceren van het broeikaseffect zet de overheid ook sterk in op het ontwikkelen en uitbouwen van biomassacentrales, die volledig draaien op schoon snoeihout;
- gebruiken in takkenhopen en houtrillen.

De gemeente houdt 2 x per jaar een takkenroute. Dit wordt gratis opgehaald, mits goed bereikbaar (valt onder de regeling 2x per jaar gratis grofvuil). Tot 3 m<sup>3</sup> is gratis, meerdere kuubs kosten € 17,70/m<sup>3</sup> (prijspeil 2004). De data van de takkenroute worden vermeld in de Bornse Courant / Zakengids. De gemeente heeft bovendien beleidsregels voor het verbranden van afval buiten inrichtingen vastgesteld en gepubliceerd om het idee van terughoudendheid als bedoeld in het voorafgaande in de praktijk gestalte te geven. Deze beleidsregels, die niet gelden voor vreugdevuren op eerste Paasdag, luiden als volgt:

De beleidsregels bebouwde kom:

- Aanvragen voor het verbranden van afval buiten inrichtingen hebben in beginsel betrekking op het gebied buiten de bebouwde kom
- Vuren kunnen desnoods ook binnen de bebouwde kom gehouden worden, mits de brandweer een positief advies gegeven heeft over de brandveiligheid

De beleidsregels particulieren:

- Er wordt ontheffing verleend voor het verbranden van niet van derden afkomstig takken- en/of snoeihout
- Het minimale volume van de brandstapel bedraagt 5 m<sup>3</sup>

- Per stookseizoen wordt maximaal 25 m<sup>3</sup> verbrand
- Alleen voor de maanden november t/m april worden ontheffingen verleend
- De ontheffing is twee jaar geldig

#### De beleidsregels landschapsonderhoud:

- Er wordt ontheffing verleend voor het verbranden van niet van derden afkomstig takken- en/of snoeihout
- Het minimale volume van de brandstapel bedraagt 5 m<sup>3</sup>
- Alleen voor de maanden november t/m april worden ontheffingen verleend
- De ontheffing is twee jaar geldig

#### De beleidsregels vreugdevuren:

- Er wordt ontheffing verleend voor het verbranden van takken- en/of snoeihout en overig onbehandeld hout
- Vreugdevuren hebben een traditionele achtergrond
- Het aantal vreugdevuren wordt aan een maximum gebonden, te weten 4
- De ontheffing geldt per verbranding gedurende een periode van twee jaar

#### De beleidsregels verbranden van door ziekte aangetast hout:

- Er wordt ontheffing verleend voor het verbranden van niet van derden afkomstig ziek takken- en/of snoeihout en overig door ziekte aangetast, onbehandeld, plantaardig afval
- Vooruitlopen op de ontheffing is vanwege de noodzaak de ziekte te bestrijden bespreekbaar, mits een aanvraag is ingediend en de milieuvorschriften voor het verbranden van afval worden nageleefd
- De ontheffing geldt per verbranding gedurende een periode van twee jaar

## 2. Het aanvraagformulier.

### Vraag 3D.

De stookplaats moet zodanig gekozen worden dat voldaan wordt aan door de gemeente vastgestelde *veiligheidsafstanden*. Deze afstanden zijn afhankelijk van de hoeveelheid te verbranden afval én van de windkracht. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen windkracht 3, 4 (laag) en 4 (hoog). Bij windkracht vijf en hoger geldt een stookverbod. In de volgende tabel worden voorbeelden gegeven van de veilige afstanden in meters tussen stookplaats en omgeving, uitgaande van windkracht 3 (eerste regel) en 4 (hoog)(tweede regel):

Volume brandstapel:	5 m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup>	15 m <sup>3</sup>	20 m <sup>3</sup>	25 m <sup>3</sup>
Omgeving					
Woningen en andere bouwwerken (ook tijdelijke zoals een tent)	30 60	35 75	40 85	45 95	50 100
Bos, hei, veen, rieten kap, opslag brandgevaarlijke stoffen	100 200	100 200	100 200	100 200	100 200
Openbare weg, hoogspanningsmasten of –lijnen	25 50	30 60	35 70	35 75	40 85
Opgaande begroeiing, houtwallen, andere houtopstanden	25 50	30 60	35 70	35 75	40 85

### Vraag 3E en 3F.

Gelet op het gemeentelijk beleid wordt geen ontheffing verleend voor het verbranden van andere afvalstoffen dan takken- en snoeihout. Vanzelfsprekend dient het onbehandeld materiaal te betreffen. Daaronder wordt hout verstaan dat niet is behandeld met verf of een ander houtverduurzamingsmiddel en dat geen lijm, formaldehyde of een andere chemische toevoeging bevat.

### Vraag 3G.

Hoeveelheden kleiner dan 5 m<sup>3</sup> mogen op grond van de beleidsregels niet verbrand worden. U dient gebruik te maken van de alternatieven zoals aangegeven bij onderdeel 1. van deze toelichting. Voorts geldt dat het volume van de brandstapel in verband met de beheersbaarheid en brandveiligheid niet groter mag zijn dan de veiligheidsafstanden als bedoeld bij de toelichting op vraag 3D toelaten. Dit kan betekenen dat er moet worden bijgestookt. Hieronder wordt verstaan dat het restant (het verschil tussen de totale aangevraagde hoeveelheid en het volume van de brandstapel) geleidelijk wordt toegevoegd. Binnen het kader van de ontheffing en de daarbij gestelde voorschriften is het mogelijk

dat een tweede opstapeling wordt gemaakt en verbrand indien het maximum van de ontheffing per stookseizoen (de periode november t.m. april) nog niet bereikt is.

Het volume van de brandstapel wordt bepaald door de hoogte en omtrek van de opstapeling. Bij het opbouwen van de brandstapel die u in uw situatie bij benadering mag verbranden, kunt u gebruik maken van de volgende tabel:

Omtrek in meters	Straal in meters	Hoogte in meters	Volume brandstapel in m <sup>3</sup>
7	1,11	2,58	5
11	1,75	1,04	
9	1,43	3,11	10
13	2,07	1,49	
10	1,59	3,78	15
14	2,23	1,92	
11	1,75	4,16	20
15	2,39	2,23	
12	1,91	4,36	25
16	2,55	2,45	

#### Vraag 4D.

De stookplaats moet zodanig gekozen worden dat voldaan wordt aan door de gemeente vastgestelde veiligheidsafstanden. Deze afstanden zijn afhankelijk van de hoeveelheid te verbranden afval en van de windkracht. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen windkracht 3, 4 (laag) en 4 (hoog). Bij windkracht vijf en hoger geldt een stookverbod. In de volgende tabel worden voorbeelden gegeven van de veiligheidsafstanden in meters tussen stookplaats en omgeving, uitgaande van windkracht 3 (eerste regel) en 4 (hoog)(tweede regel):

Volume brandstapel: (in m <sup>3</sup> ) →	5	10	15	20	25	30	40	50	100	200	300	400	500
<i>Omgeving</i>													
Woningen en andere bouwwerken (ook tijdelijke zoals een tent)	30 60	35 75	40 85	45 95	50 100	50 100	60 120	60 120	80 160	100 200	110 225	120 250	130 275
Bos, hei, veen, rieten kap, opslag brandgevaarlijke stoffen	100 200	100 200	100 200	100 200	100 200	100 200	110 225	120 250	150 300	200 400	225 450	250 500	250 500
Openbare weg, hoogspanningsmasten of – lijnen	25 50	30 60	35 70	35 75	40 85	45 90	50 100	50 100	65 130	85 170	95 190	100 200	110 225
Opgaande begroeiing, houtwallen, andere houtopstanden	25 50	30 60	35 70	35 75	40 85	45 90	50 100	50 100	65 130	85 170	95 190	100 200	110 225

#### Vraag 4E en 4F.

Zie de toelichting bij vraag 3E en 3F.

#### Vraag 4G.

Bij gebleken noodzaak om te branden worden in het kader van landschapsonderhoud/natuurbeheer geen maximale hoeveelheid te verbranden afval gehanteerd. Gelet op het maatschappelijke belang van landschapsonderhoud en natuurbeheer, is dit in overeenstemming met het vastgestelde gemeentelijk beleid. Voorts geldt dat het volume van de brandstapel in verband met de beheersbaarheid en brandveiligheid niet groter mag zijn dan de veiligheidsafstanden als bedoeld bij de toelichting op vraag 4D toelaten. Dit kan betekenen dat er moet worden bijgestookt. Hieronder wordt verstaan dat het restant (het verschil tussen de totale aangevraagde hoeveelheid en het volume van de brandstapel) geleidelijk wordt toegevoegd. Binnen het kader van de ontheffing en de daarbij gestelde voorschriften is het mogelijk dat binnen het stookseizoen (de periode november t.m. april) een tweede opstapeling wordt gemaakt en verbrand. Het volume van de brandstapel wordt bepaald

door de hoogte en omtrek van de opstapeling. Bij het opbouwen van de brandstapel die u in uw situatie bij benadering mag verbranden, kunt u gebruik maken van de volgende tabel:

Omtrek in meters	Straal in meters	Hoogte in meters	Volume brandstapel in m <sup>3</sup>
7	1,11	2,58	5
11	1,75	1,04	
9	1,43	3,11	10
13	2,07	1,49	
10	1,59	3,78	15
14	2,23	1,92	
11	1,75	4,16	20
15	2,39	2,23	
12	1,91	4,36	25
16	2,55	2,45	
13	2,07	4,46	30
17	2,71	2,60	
14	2,23	5,12	40
18	2,86	3,11	
16	2,55	4,90	50
20	3,18	3,15	
18	2,86	7,78	100
26	4,14	3,71	
24	3,82	8,72	200
32	5,09	4,91	
28	4,46	9,6	300
36	5,73	5,82	
30	4,77	11,19	400
38	6,05	6,96	
32	5,09	12,29	500
48	7,64	5,45	

#### Vraag 5D.

De stookplaats moet zodanig gekozen worden dat voldaan wordt aan door de gemeente vastgestelde *veiligheidsafstanden*. Deze afstanden zijn afhankelijk van de hoeveelheid te verbranden afval en van de windkracht. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen windkracht 3, 4 (laag) en 4 (hoog). Bij windkracht vijf en hoger geldt een stookverbod. Zie voorts de toelichting en tabel bij vraag 4D.

#### Vraag 5E en 5F.

Bij vreugdevuren kunnen de volgende houtsoorten verbrand worden: takken, snoeihout en overig hout. Vanzelfsprekend dient het onbehandeld materiaal te betreffen. Daaronder wordt hout verstaan dat niet is behandeld met verf of een ander houtverduurzamingsmiddel en dat geen lijm, formaldehyde of een andere chemische toevoeging bevat. De gemeente houdt hier toezicht op.

#### Vraag 5G.

Er geldt geen minimaal volume voor een vreugdevuur. In het belang van het continueren van de huidige tradities wordt er evenmin een maximum gesteld. Wel geldt dat het volume van de brandstapel in verband met de beheersbaarheid en brandveiligheid niet groter mag zijn dan de veiligheidsafstanden als bedoeld bij de toelichting op vraag 5D toelaten. Dit kan betekenen dat er in een aantal gevallen moet worden bijgestookt. Hieronder wordt verstaan dat het restant (het verschil tussen de totale aangevraagde hoeveelheid en het volume van de brandstapel) geleidelijk wordt toegevoegd. Het volume van de brandstapel wordt bepaald door de hoogte en omtrek van de opstapeling. Bij het opbouwen van de brandstapel die u in uw situatie bij benadering mag verbranden, kunt u gebruik maken van de tabel, behorend bij vraag 4G.

#### Vraag 5I.

Onderscheid wordt gemaakt tussen besloten en openbare vreugdevuren. De eerste soort van vreugdevuren wordt gehouden met familie, vrienden of naastgelegen burens en kenmerkt zich door een privé karakter met een beperkt aantal genodigden. Dergelijke vuren onderscheiden zich nauwelijks van de eerste doelgroep als bedoeld bij vraag 2. Openbare vreugdevuren echter kenmerken zich door het grotere volume, het vrij toegankelijke karakter, het grote aantal van de bezoekers, het geven van publiciteit etc. Bij dergelijke vuren dient het belang van de openbare orde en veiligheid in bescherming te worden genomen als bedoeld in artikel 5.5.1. van de Algemene

Plaatselijke Verordening. Dit artikel verbiedt het verbranden van afvalstoffen buiten inrichtingen dan wel anderszins vuur te stoken in het belang van onder andere de openbare orde en veiligheid. Burgemeester en wethouders kunnen van dit verbod op aanvraag *onthefing* verlenen, waarbij enkele voorschriften zullen worden gesteld. Zie onderdeel 3 van deze toelichting. Voor de aanvullende APV-onthefing worden leges gevraagd. Informeer u bij de gemeente naar de exacte tarieven.

*Vraag 6D.*

Ook bij het verbranden van door ziekte aangetast hout moet de stookplaats zodanig gekozen worden dat voldaan wordt aan door de gemeente vastgestelde *veiligheidsafstanden*. Deze afstanden zijn afhankelijk van de hoeveelheid te verbranden afval en van de windkracht. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen windkracht 3, 4 (laag) en 4 (hoog). Bij windkracht vijf en hoger geldt een stookverbod. Zie voorts de toelichting en tabel bij vraag 4D.

*Vraag 6E en 6F.*

Gelet op het gemeentelijke beleid wordt geen ontheffing verleend voor het verbranden van andere afvalstoffen dan (ziek) takken- en snoeihout of ander door ziekte aangetast plantaardig afval. Vanzelfsprekend dient het onbehandeld materiaal te betreffen. Daaronder wordt hout verstaan dat niet is behandeld met verf of een ander houtverduurzamingsmiddel en dat geen lijm, formaldehyde of een andere chemische toevoeging bevat.

*Vraag 6G.*

Bij het verbranden van door ziekte aangetast hout worden geen minimale of maximale hoeveelheden gehanteerd. Gelet op de noodzaak de ziekte te bestrijden en om verspreiding te voorkomen, is dit in overeenstemming met het gemeentelijke beleid. Voorts geldt dat het volume van de brandstapel in verband met de beheersbaarheid en brandveiligheid niet groter mag zijn dan de veiligheidsafstanden als bedoeld bij de toelichting op vraag 6D toelaten. Dit kan betekenen dat er moet worden bijgestookt. Hieronder wordt verstaan dat het restant (het verschil tussen de totale aangevraagde hoeveelheid en het volume van de brandstapel) geleidelijk wordt toegevoegd. Het volume van de brandstapel wordt bepaald door de hoogte en omtrek van de opstapeling. Bij het opbouwen van de brandstapel die u in uw situatie bij benadering mag verbranden, kunt u gebruik maken van de tabel, behorend bij de toelichting bij vraag 4G.

*Vraag 6H.*

Bij het bestrijden van schadelijke organismen kan de vernietiging van het door ziekte aangetaste hout, door het te verbranden, prioriteit hebben. Soms is onmiddellijk optreden vereist. Een en ander betekent dat er situaties denkbaar zijn, waarbij de tijd die gemoeid is met het verkrijgen van de ontheffing niet kan worden afgewacht. Voor een dergelijke overmachtsituatie hebben wij begrip, mits er voldaan wordt aan twee voorwaarden:

- er is een aanvraag ingediend;
- de milieuvoorschriften die gelden voor het verbranden van afval buiten een inrichting zijn de aanvrager verstrekt en worden nageleefd.

De ontheffing kan dan achteraf worden verstrekt. Een verklaring van de Plantenziektenkundige Dienst is belangrijk om inzicht te krijgen in de aard van de ziekte en de noodzaak die ziekte per direct te moeten bestrijden door het afval te verbranden. Indien u over een dergelijke verklaring beschikt wordt u verzocht een kopie daarvan bij de aanvraag te voegen. De gemeente houdt zich het recht voor om in overleg met de Plantenziektenkundige Dienst te bezien of de door u opgegeven ziekte (direct) ingrijpen door middel van verbranding noodzakelijk maakt.

*Vraag 8 (bijlagen).*

De situatieschets (op schaal) van de stookplaats ten opzichte van de omgeving is bij elke aanvraag een vereiste. Zonder deze bijlage wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen. Ook een verklaring van de Plantenziektenkundige Dienst is belangrijk om inzicht te krijgen in de aard van de ziekte, maar is geen absolute voorwaarde. Zie ook de toelichting bij vraag 6H.

*Vraag 8 (datum).*

De standaardprocedure die doorlopen moet worden voordat de ontheffing verleend kan worden is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht. Deze procedure is kort samengevat de volgende:

- uw schriftelijke aanvraag wordt getoetst op ontvankelijkheid. Bij het ontbeken van gegevens wordt u verzocht de aanvraag binnen een bepaalde termijn aan te vullen
- in het kader van de voorbereiding van de beslissing op uw aanvraag kunt u worden gehoord; dit geldt ook voor eventuele andere belanghebbenden bij uw aanvraag
- wij beslissen binnen enkele weken op uw aanvraag (zonder nadere kennisgeving geldt een maximale termijn van *8 weken*)
- u hebt *6 weken* gelegenheid om tegen de (weigering van de) ontheffing een bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Gelet op de vorige alinea is het van belang dat u uw aanvraag om ontheffing 'tijdig' indient. Tijdig betekent bij voorkeur 3 maanden voor het begin van het stookseizoen (snoei- en tuinafval/ landschapsonderhoud) of de datum van verbranding (vreugdevuren/door ziekte aangetast hout).

### **3. De voorschriften.**

U dient er rekening mee te houden dat aan de ontheffing de volgende standaardvoorschriften verbonden zullen worden. Op het naleven van de voorschriften wordt toezicht uitgeoefend. De met een \* aangemerkte voorschriften zijn kernvoorschriften, die bij overtreding leiden tot het opmaken van een proces-verbaal. Overigens aanvaardt de gemeente geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door gebruik te maken van de ontheffing ondanks dat aan alle voorschriften wordt voldaan.

#### *Algemeen.*

- 1.1\* Het is verboden andere afvalstoffen te verbranden dan onbehandeld snoei- en takkenhout. Indien de aanvraag betrekking heeft op een vreugdevuur of het verbranden van door ziekte aangetast hout, mag tevens onbehandeld hout respectievelijk door ziekte aangetast plantaardig afval worden verbrand.

#### *Toelichting:*

Het spreekt voor zich dat het (mee)verbranden van andere afvalstoffen in het belang van het milieu absoluut niet tot de mogelijkheden behoort c.q. verboden is. Gedacht wordt daarbij aan gevaarlijk afval, maar ook aan andere organische afvalstoffen zoals huishoudelijk afval, bouw- en sloopafval, land- en tuinbouwafval, stobben, stammen etc. Dergelijke afvalstoffen dienen afgevoerd te worden naar een afvalstoffeninzamelbedrijf. Het spreekt voor zich dat het te verbranden afval schoon, onbehandeld, materiaal betreft, dus hout dat geen lijm of formaldehyde bevat en niet is bewerkt met verf of een ander houtverduurzamingsmiddel.

- 1.2\* De verbranding dient te geschieden onder verantwoordelijkheid en continu toezicht van de houder van de ontheffing. Hij is gehouden te allen tijde te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om gevaar, schade of hinder ten gevolge van het branden te voorkomen en/of te beperken.

#### *Toelichting:*

Een vuur mag geen gevaar, schade of hinder voor de omgeving veroorzaken. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan brandgevaar, schade aan de gezondheid van derden door luchtverontreiniging, hinder voor het verkeer en overlast in de omgeving door rook en as etc. Daarom is het belangrijk dat tijdens het branden *doorlopend toezicht* op het vuur wordt gehouden om te kunnen opmerken of de (gunstige) omstandigheden waaronder het vuur is aangestoken zich wijzigen. Als dat het geval is, met als gevolg dat er tijdens het branden gevaar, schade of hinder ontstaat, moet het vuur direct worden gedoofd.

- 1.3 De houder van de ontheffing mag zich laten vervangen door een ander volwassen persoon, mits die persoon schriftelijk gemachtigd is door de houder van de ontheffing.

- 1.4\* Het volume van de brandstapel bedraagt minimaal 5 m<sup>3</sup>. Het volume mag niet groter zijn dan de hoeveelheid zoals aangegeven in de eerste kolom van de tabel, behorend bij voorschrift 2.3. Bij vreugdevuren en bij het verbranden van door ziekte aangetast hout geldt geen ondergrens.

Toelichting:

Het kan zijn dat de ligging van de stookplaats ten opzichte van de omgeving niet optimaal is. Dat betekent niet dat u dan geen vuur kunt stoken, maar wel dat het volume van de brandstapel kleiner moet worden gehouden dan de totale hoeveelheid waarvoor u ontheffing gekregen hebt. In voorschrift 2.3 staat in de eerste kolom het volume van de brandstapel vermeld dat u, gelet op het belang van een veilig vuur, kunt opstapelen om het te verbranden. Indien deze hoeveelheid kleiner is dan het totaal waarvoor u ontheffing verleend is, dan kunt u het restant geleidelijk toevoegen (bijstoken) of binnen het kader van de ontheffing en de daarbij gestelde voorschriften een tweede opstapeling verbranden.

1.5\* Het is verboden van de ontheffing gebruik te maken:

a. bij extreme droogte (afkondiging code droog);

Code droog

Tijdens droge periodes, wanneer het risico op bosbranden groot is, kan door de regionale brandweer een zogenaamde code droog worden afgekondigd. Tijdens een code droog worden patrouillevluchten uitgevoerd door de regionale brandweer om bosbranden te ontdekken en zodoende een vroegtijdige bestrijding te kunnen waarborgen. Tijdens de code droog periode wordt veel hinder ondervonden van de zogenaamde "boerenbrandjes", die met of zonder gemeentelijke ontheffing worden ontstoken. De waarnemer in het vliegtuig moet dergelijke brandjes checken om er zeker van te zijn dat het geen bosbrand is of gevaar dreigt voor de natuur in de omgeving. Dit leidt er toe dat minder frequent over het verzorgingsgebied gevlogen kan worden en tevens bestaat het risico dat een daadwerkelijke bosbrand met gevaar voor de omgeving te laat wordt opgemerkt.

Om bovenstaande situaties in de toekomst te beperken wordt voorgesteld dat tijdens een code droog periode de verleende ontheffing voor het branden van afval buiten inrichtingen niet geldt. In de ontheffingsvoorschriften wordt een voorschrift opgenomen dat tijdens de code droog de ontheffing niet geldt. Mochten toch branden worden waargenomen, dan is sprake van een illegale situatie waartegen kan worden opgetreden.

De burger wordt via TV Oost teletekstpagina 123 op de hoogte gesteld van een code droog periode en het verbod om dan afval te verbranden.

- b. bij windkracht 5 of meer (volgens Beaufort; de windsnelheid bedraagt dan meer dan 8 m/s);
- c. indien het regent of mistig is;
- d. indien het te verbranden materiaal uitwendig nat is;
- e. indien de windrichting zodanig is dat de bij de verbranding vrijkomende rook gevaar en/of hinder oplevert voor in de onmiddellijke omgeving aanwezige bebouwing van derden en het openbaar verkeer.

1.6\* Aanwijzingen van toezichhouders, gegeven in het belang van de bescherming van het milieu, dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd.

1.7\* Het is verboden afvalstoffen van derden te verbranden. Dit voorschrift is niet van toepassing op vreugdevuren.

*Vorbereiding*

2.1 Met de opbouw van de brandstapel mag niet eerder dan vier weken van te voren worden begonnen; ter bescherming tegen regenwater moet de opstapeling tijdens deze periode aan de bovenzijde worden afgedekt.

2.2 De houder van de ontheffing is verplicht voldoende blusmiddelen zoals schoppen, zand en water aanwezig te hebben, zodat kan worden gereageerd op onverwachte situaties.

2.3\* De hieronder genoemde windsnelheid/-kracht gerelateerde veiligheidsafstanden, horizontaal gemeten via de kortste weg tussen stookplaats en omgeving, moeten ten minste in acht worden genomen:

Volume van de brandstapel: [ ] m <sup>3</sup>	omgeving:	Maximum windsnelheid:			
		4	6	8	m/s
		Maximum windkracht:			
		3	Laag 4	Hoog 4	Beaufort
		Afstanden:			
	Woningen en andere bouwwerken (ook tijdelijke zoals een tent)				m.
	Bos/heide/veen/rietenkap/opslag brandgevaarlijke stoffen +				m.
	Openbare weg/hoogspanningsmasten of -lijnen;				m.
	Opgaande begroeiing/houtwallen/andere houtopstanden;				m.
	Toekijkend publiek	25	25	25	m.

+ Onder brandgevaarlijke stoffen worden volgens de Regeling Bouwbesluit 2003 onder meer de volgende producten verstaan: brandbare gassen zoals propaan, benzine, petroleum, houtkrullen, oogstproducten zoals hooi, bestrijdingsmiddelen, dieselolie, huisbrandolie, stookolie en houtblokken.

2.4\* Ten minste twee werkdagen voor het ontsteken van de opstapeling dient dit te worden gemeld aan de gemeente Borne, productgroep bouwkunde en milieu (telefoon 074-2658 763). Dit voorschrift is niet van toepassing op vreugdevuren en de verbranding van door ziekte aangetast hout.

Toelichting:

De ontheffing wordt verleend voor twee stookseizoenen, te weten de maanden november t.m. april van het jaar waarin de ontheffing is verleend en het daarop volgende jaar. Voor het geval uw aanvraag betrekking heeft op een vreugdevuur of het verbranden van door ziekte aangetast hout geldt de ontheffing per verbranding gedurende twee kalenderjaren met ingang van het jaar waarin de ontheffing verleend is. Op het moment dat u daadwerkelijk van de ontheffing gebruik wilt maken moet u dit op grond van voorschrift 2.4 minimaal twee werkdagen van te voren melden aan de gemeente Borne, productgroep Uitvoering (telefoon 074-2658 763). Bij vreugdevuren en het verbranden van door ziekte aangetast hout is deze datum al bij de gemeente bekend. Melden is dan niet vereist. Een melding aan de plaatselijke brandweer ten minste twee uur voor het ontsteken van de opstapeling (zie voorschrift 2.5) is altijd aan vereiste. Melden kan telefonisch.

2.5 Ten minste twee uur voor het ontsteken van de opstapeling dient dit te worden gemeld aan de plaatselijke brandweer, bevelvoerder van dienst, tel. 06-12962071.

*Het branden*

3.1\* Het is verboden het vuur aan te steken en/of te onderhouden met benzine, olie of andere vloeibare- of vaste brandstoffen.

Toelichting:

Het gebruik van licht ontvlambare vloeibare of vaste brandstoffen, die de verbranding helpen op gang te komen, is gevaarlijk voor uw persoonlijke veiligheid en vormt een bedreiging voor een (brand)veilig vuur. Bovendien ontstaat door deze stoffen het risico van bodemverontreiniging. De opstapeling kan bijvoorbeeld worden ontstoken door gebruik te maken van schoon (en droog) plantaardig materiaal, zoals hooi en stro, en een gasbrander.



- 3.2 Het te verbranden materiaal moet volledig verbranden. Het mag niet smeulen, noch overmatig roken.
- 3.3 Tijdens het branden dient de houder van de ontheffing, dan wel zijn schriftelijk gemachtigde, de ontheffing met bijbehorende voorschriften bij zich te hebben.
- 3.4\* Indien tijdens het branden gevaar, schade of hinder ontstaat, moet het vuur direct worden gedoofd.
- 3.5\* Het is verboden te branden tussen zonsondergang en zonsopgang. Dit voorschrift is niet van toepassing op vreugdevuren.
- 3.6\* Het is verboden te branden op zon- en feestdagen. Dit voorschrift is niet van toepassing op vreugdevuren.

#### *Nazorg*

- 4.1 Na afloop van de verbranding dient het vuur volledig te worden gedoofd.
- 4.2\* De houder van de ontheffing dient binnen 7 werkdagen na de verbranding zorg te dragen voor de afvoer van de verbrandingsresten/resten niet verbrand materiaal op de stookplaats naar een erkend afvalstoffeninzamelbedrijf. Tevens dient de houder van de ontheffing aan het bevoegd gezag een bewijs van afvoer te overleggen.
- 4.3 De stookplaats dient, na verwijdering van bij voorschrift 4.2 genoemde resten, zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat te worden hersteld.

#### *Bodemverontreiniging*

- 5.1\* Indien verontreiniging van de grond en/of het grondwater optreedt of is opgetreden, dan wel wordt vermoed, dient de houder van de ontheffing deze verontreiniging terstond te melden aan burgemeester en wethouders.
- 5.2 Direct na de in voorschrift 5.1 bedoelde melding dient de grond en/of het grondwater van het terrein te worden onderzocht. De resultaten hiervan dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee maanden daarna, aan B&W bekend te worden gemaakt.
- 5.3 Bij verontreiniging van de grond en/of het grondwater dient de oorzaak van de verontreiniging zo spoedig mogelijk te worden weggenomen. De verontreinigde grond en/of het verontreinigde grondwater moet overeenkomstig de aanwijzingen van burgemeester en wethouders en in overeenstemming met het bepaalde in artikel 13 van de Wet bodembescherming (zorgplicht) door de houder van de ontheffing worden verwijderd, gesaneerd of zoveel mogelijk ongedaan worden gemaakt.

#### **De APV-voorschriften.**

- 1.1\* Aanwijzingen van toezichthouders, gegeven in het belang van de openbare orde en veiligheid, de woon- en leefomgeving en de flora en fauna, dienen strikt en onverwijld te worden opgevolgd.
- 1.2 Op een afstand van tenminste 25 meter rond het vuur dienen dranghekken geplaatst te worden. Het publiek dient achter deze dranghekken te blijven.
- 1.3\* De toegankelijkheid van de stookplaats door hulpverlenende diensten mag nergens belemmerd worden.